

PANA★ROOF



**EXTRACTORES
SOLARES**

LOS EXTRACTORES SOLARES PARA TECHOS PANA ROOF SON LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA AQUELLOS QUE BUSCAN MEJORAR LA VENTILACIÓN DE SUS HOGARES O EDIFICIOS DE MANERA EFICIENTE. ESTOS DISPOSITIVOS APROVECHAN LA ENERGÍA SOLAR PARA GENERAR UN FLUJO DE AIRE CONSTANTE, ELIMINANDO EL AIRE CALIENTE Y LA HUMEDAD ACUMULADOS BAJO EL TECHO. ESTO NO SOLO MEJORA EL CONFORT TÉRMICO EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN AYUDA A PREVENIR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO.

LA INSTALACIÓN DE LOS EXTRACTORES SOLARES PARA TECHOS ES SENCILLA Y NO REQUIERE MODIFICACIONES IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE. ADEMÁS, AL SER IMPULSADOS POR ENERGÍA SOLAR, ESTOS DISPOSITIVOS NO GENERAN COSTOS ADICIONALES EN LA FACTURA ELÉCTRICA, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA OPCIÓN IDEAL Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.



REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA

MANTIENE EL INTERIOR MÁS FRESCO Y CONFORTABLE.



AHORRO ENERGÉTICO

DISMINUYE LA NECESIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Y REDUCE TU CONSUMO DE ENERGÍA.



CONTROL DE HUMEDAD

EVITA LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD, MOHO Y MALOS OLORES.

CÓDIGO: SN2018027



EXTRACTOR SOLAR 60W/24V



MEDIDA: 60 CM X 60 CM X 25 CM

CAUDAL: 2.284 GMH (CAUDAL DE M³ X HORA)

CAPACIDAD DE CAUDAL: 228,4 M³.

FUERZA: 60 W-24V

MOTOR: IP68 DE 1264 RPM


MATERIAL: ALUMINIO.

RECUBRIMIENTO: POLVO ANTI RAYOS U.V.

VENTILACIÓN: SILENCIOSA.

COLOR: NEGRO.

PESO: 18,5 KG.



MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

UN MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO PARA QUE EL VENTILADOR SOLAR FUNCIONE/PARE CON LA MAYOR FLEXIBILIDAD EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUYE LAS FUNCIONES DE ENCENDIDO/APAGADO Y 2H/4H TIME OFF; EL VENTILADOR SE REANUDARÁ SU FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 12 HORAS DESDE EL TIEMPO DE AJUSTE REMOTO; EL CONTROL ONE-TO-MANY ES VIABLE DENTRO DE LOS 15M.



ADAPTADOR AC/DC

CUANDO SE CONECTA CON UN ADAPTADOR DE CORRIENTE AC/DC, EL VENTILADOR SOLAR PUEDE ENCHUFARSE A LA RED PARA SEGUIR FUNCIONANDO SIN PARAR POR ALIMENTACIÓN DE RED DURANTE LOS PERIODOS SIN SOL.

ENTRADA AC: 100-240V.

SALIDA DC: 18V /20.5V 1.5A

ESTÁNDAR: UL, CE, UK, AU.



PANA★ROOF

PANA ROOF® SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS PRODUCTOS.

ASESORÍA GRATUITA: (507) 393 8844 / 393 8845



PANAROOF.COM